

TESLA TA53FFLL-1832IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Ονομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	
Λειτουργία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		5250 (1200~5400)	5500 (1200~5800)
Ισχύς Τροφοδοσίας		1660	1490
Ρεύμα Λειτουργίας		7.35	6.60
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		6,57/ A++	5,40/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)		14 - 43°C	-15 - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	
Μέγ. Κατανάλωση		W	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSM135D23UFZ	
	Τύπος	DC	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-310-30-8
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h	850
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	47
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900×310×225
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	970×382×302
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	12,0/14
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-40-8
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	58
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	800×545×315
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	920×620×400
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	35,0/37,5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1280
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4)/12.7 (1/2)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10